



La gama **APEX** es el resultado de los esfuerzos del equipo de ingeniería de **Advance Paris** por superar los límites de nuestra gama Classic en términos de rendimiento y funcionalidad.

El **A8 APEX** presenta el diseño híbrido de nuestros amplificadores integrados insignia en un formato más compacto, pero sigue ofreciendo una alta potencia (76 W en clase A/B bajo 8 Ω) y la misma musicalidad reconocida en todo el mundo.

Para celebrar el 30 aniversario de la marca, presentamos una edición limitada especial **30TH EDITION** con acabado en negro.

El **A8 APEX** combina un diseño atemporal con tecnología moderna para ofrecer potencia, musicalidad y facilidad de uso.

Conexiones y fuentes

- 8 entradas RCA analógicas, incluida 1 entrada phono MM
- 4 entradas digitales: 1 óptica, 2 coaxiales, 1 USB para computadora
- Opción Bluetooth aptX AD - LL (módulo A-BTC)
- 1 toma HDMI eARC con arranque del A8 APEX cuando se enciende el televisor y control de volumen.

Funciones y ajustes

- Ajustes: volumen, graves, agudos, balance.
- Modo de espera automático ajustable de 5 a 60 minutos.
- Salida de activación para sincronizar el encendido/apagado de un amplificador de potencia independiente
- Posibilidad de conexión para 1 subwoofer + salida PRE-OUT independiente y entrada AMP-IN
- Salida REC-OUT fija para grabadora (casete, MD, etc.)
- Selector de voltaje de 110-220 V

Opciones avanzadas

- Interruptor High-Bias: activa el doble sesgo de clase A para disfrutar de la clase A a niveles de potencia más altos.

Características principales

- **Preamplificador con 2 válvulas ECC81/12AT7** que ofrecen un sonido cálido y una gran musicalidad.
- **Amplificador de 2x76 W Clase A/B** que combina potencia y refinamiento auditivo.
- **Función High-Bias** que activa el doble sesgo Clase A para disfrutar de la Clase A a mayor potencia.
- **Opción Bluetooth aptX AD - LL** (módulo A-BTC): permite enviar música desde su teléfono inteligente/tableta/computadora al A8 APEX.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Output power 8Ω	76W (THD+N 1%, 1kHz, 2 channels running)
Output power 4 Ω	110W (THD+N 1%, 1kHz, 2 channels running)
Frequency response (+/-1dB)	20 Hz > 80 kHz (16W, 8 Ω)
Distortion	0,03% (1 kHz, 52W, 8 Ω)
Signal-to-noise ratio	100dB (1 kHz, 52W, 8 Ω)
AC input compatibility	115/230V 50/60Hz
Transformer type/power	Toroïdal / 240VA
DAC	ESS9018
Digital inputs	Optical: 24-bit - 192 kHz PCM
	Coaxial: 24-bit - 192 kHz PCM
	USB audio: 24-bit/192 kHz PCM - DSD64 - DSD128
	HDMI eARC: PCM Stereo
A-BTC input	For A-BTC Bluetooth receiver (optional)
Analogue inputs	RCA LINE level (7x) - MM PHONO level (1x) + GROUND
Analogue outputs	RCA: REC-OUT (x1), PRE-OUT (x1), SUB-OUT (x1)
Headphone jack	6.35mm jack
High Bias	ON/OFF switch
Update	Via USB key on 'UPDATE' port
Speaker terminals	Screw terminals compatible with bare cable, spade and banana plugs
Remote control	Infrared, REM-19, compatible with A8 APEX and ACD
Trigger jack	(1x) Output, 12V
Product dimensions (WxHxD in cm)	43x13.2x36.3
Packaging dimensions (WxHxD in cm)	54,5x26,5x46
Gross weight (kg) / Net weight (kg)	12,5 / 9,4
Model no.	A8 APEX 30TH EDITION
EAN code	3 760 179 292 756

